

Porte repliable *coulissante sur rail*



Orizon 2

HAUTE PERFORMANCE
THERMIQUE

Orizon 2

GRANDES DIMENSIONS ET OUVERTURE MAXIMALE

Une ouverture totale pour prolonger votre espace de vie.

- Hauteur jusqu'à 3 mètres
- 2 à 7 vantaux
- Charnière filante, plus esthétique
- Performance thermique et étanchéité maximale
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Glissement vers la droite ou la gauche
- Serrure multipoint haute sécurité




Poignée de tirage
avec condamnation à clé



Charnière filante
anti-pince doigt



Serrure multipoint
Haute sécurité



Seuil plat avec
2 joints d'étanchéité

**CHOISISSEZ
VOTRE HARMONIE
INTÉRIEURE ET
EXTÉRIEURE**



Orizon 2, c'est aussi une gamme haute en couleurs. Choisissez votre harmonie parmi une palette de couleurs élargie.


Configurations

Orizon 2

Avec porte battante



7 vantaux (7 coulissants)




6 vantaux (3 + 3 coulissants)

Dormant :

- 3 côtés avec un seuil plat
- 4 côtés périphériques : performance thermique optimale

Possibilité d'incorporer une traverse intermédiaire




6 vantaux (5 coulissants)



5 vantaux (5 coulissants)



4 vantaux (3 coulissants)



3 vantaux (3 coulissants)

Avec tous les vantaux coulissants



6 vantaux (6 coulissants)



4 vantaux (4 coulissants)



4 vantaux (4 coulissants)



2 vantaux (2 coulissants)

Pour vos projets BBC, optez pour la *haute performance* Exigences RT 2012

Limiter les déperditions thermiques



Uw 1,5

Optimiser l'apport de chaleur solaire



Sw 0,45

Augmenter la transmission lumineuse



TLw 52%

Renforcer l'étanchéité



**A*3
E*9A V*C4**

Mise en oeuvre



28 mm



L 6400 x H 3000



1000 mm par vantail



75 mm



100 kg par vantail



Coefficients calculés sur une porte 7 vantaux, avec double vitrage et dimensions 6400 x 3000 mm HT

Uw avec Ug : 1,0 ; Sw avec Sg : 0,6 ; TLw avec Tlg : 71%
 Uw : Coefficient de déperditions thermiques de la fenêtre. S'exprime en Watt/m².
 Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
 TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.
 AEV (Essais AEV) : Perméabilité Air, Eau, Vent – Norme EN 12207/12208/12210



DES MENUISERIES A VOS MESURES

- FENÊTRES COULISSANTES
- FENÊTRES À FRAPPE
- PORTES RÉSIDENTIELLES
- PORTES COLLECTIVES
- SOLUTIONS DE FERMETURES

L'engagement Qualité

Compex vous propose des solutions de grande qualité, à la fois innovantes, performantes et respectueuses de l'environnement.

- Formation à nos produits sur demande

- Showroom Compex :
Sur rendez-vous, de 8h00 à 17h00
3081 route de la Fènerie - 06580 Pegomas
Tél. 04 93 93 60 99 Fax 04 93 93 60 85
E-mail contact@compexfr.com



QUALICOAT

QUALIMARINE



CE

Votre distributeur agréé



www.compex-menuiserie.fr